

Föreläsning 14 i ADK20

Undre gränser.

Viggo Kann

KTH

Talgissning med tuff motståndare

Gissa ett tal mellan 1 och 10

3

Större!

8

Mindre!

5

Större!

6

Större!

Du klarade det inte på 4 gissningar.

Rätt svar var 7

1  10

4  10

4  7

6  7

7  7


Talgissning med tuff motståndare

```
gissning ← 0
min ← 1
max ← 10
write("Gissa ett tal mellan " min " och " max)
while min < max do
    gissning ← gissning+1
    x ← READINTEGER( )
    m ← (min+max)/2
    if x < m then
        | WRITE("Större!")
    else
        | WRITE("Mindre!")
    if x < m and x ≥ min then min ← x+1
    if x ≥ m and x ≤ max then max ← x-1
WRITE("Du klarade det inte på " gissning " gissningar")
WRITE("Rätt svar var " min)
```

Hur många jämförelser krävs minst för att sortera n element?

$$A : \{n \text{ element}\} \rightarrow \{n\text{-permutationer}\}$$

- Anta att den enda operationen (förutom tilldelning som kan göras på element) är jämförelse mellan två element)
- Då kan algoritmen A beskrivas som ett **beslutsträd**:



Hur många jämförelser krävs minst för att sortera n element?

- Trädets höjd = tidskomplexiteten
- Antalet löv $\geq$ antalet permutationer $= n!$
- Ett binärträd av höjd h har högst 2^h löv
- $\Rightarrow$ tidskomplexiteten är $\Omega(n \log n)$

Komplexitet för medianproblemet

Problem: Hitta medianen bland n element


Hur många jämförelser krävs för att hitta medianelementet i värsta fallet?

Trivial övre gräns:

- Följande algoritm gör $\mathcal{O}(n \log n)$ jämförelser:
- MERGESORT($S[1..n]$); **return** $S[\frac{n+1}{2}]$

Trivial undre gräns:

- Varje algoritm som hittar medianen måste göra en kedja av jämförelser mellan varje annat tal och medianen:



- Alltså krävs minst $n - 1$ jämförelser

Undre gräns för tuff motståndare

- Idé: Visa att en tuff motståndare kan tvinga algoritmen att göra onyttiga jämförelser
- Jämförelsen $x > y$ är onyttig om $x > \text{medianen}$ och $y < \text{medianen}$

Taktik för tuffa motståndaren:

- Välj 0 som median
- Tilldela element ett värde först då algoritmen vill jämföra det med något annat element

Jämförelse mellan	Svara	Tilldela
Nytt och nytt	$>$	Första positivt, andra negativt
Positivt och nytt	$>$	Negativt tal
Negativt och nytt	$<$	Positivt tal
Känt och känt	Sanningen	-

Undre gräns för tuff motståndare

- När $\frac{n-1}{2}$ negativa eller $\frac{n-1}{2}$ positiva värden har tilldelats har inte motståndaren något val längre.
- Varje algoritm kan på så sätt tvingas göra $\frac{n-1}{2}$ onyttiga jämförelser utöver dom $n - 1$ nyttiga: Vi får undre gränsen $n - 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{3n-3}{2}$ jämförelser.
- Bästa kända undre gränsen är $2,01n$ [Dor, Håstad, Ulfberg, Zwick 2001]

Hitta i -te minsta talet i S

function SELECT($S[1..n], i$)

if $n \leq 5$ **then**

 SORT($S[1..n]$)


return $S[i]$

Dela upp S i $\frac{n}{5}$ grupper med 5 tal i varje.

Hitta medianen i varje grupp och partitionera gruppen efter den

$M \leftarrow \{\text{medianer}\}$

$m^* \leftarrow \text{SELECT}(M, \frac{n/5}{2})$



$S_1 \leftarrow C \cup \{x \in A \cup D : x \leq m^*\}$

$S_2 \leftarrow B \cup \{x \in A \cup D : x > m^*\}$

if $i = |S_1|$ **then return** m^*

if $i < |S_1|$ **then return** SELECT($S_2, i - (n - |S_2|)$)

else return SELECT($S_2, i - (n - |S_2|)$)

Hitta i -te minsta talet i S

Komplexitetsanalys: (Antal jämförelser)

- $T(n) \leq 6 \cdot \frac{n}{5} + T(\frac{n}{5}) + 2 \cdot \frac{n}{5} + T(\frac{n}{5} + \frac{n}{2}) = 1.6n + T(0.2n) + T(0.7n)$
 - $6 \cdot \frac{n}{5}$: Hitta medianerna i grupperna
 - $T(\frac{n}{5})$: Hitta m^*
 - $2 \cdot \frac{n}{5}$: Fördela på S_1 och S_2
 - $T(\frac{n}{5} + \frac{n}{2})$: Rekursion på S_1 eller S_2
- Man kan visa att $T(n) \leq 16n$
- Detta ger övre gränsen $16n$ för medianproblemet
- Bästa kända övre gränsen är $2.95n$ [Dor, Zwick 1999]