

Föreläsning 8 i ADK20

Algoritmkonstruktion: dekomposition

Stefan Nilsson

KTH

Metod 3 - Dekomposition (Divide and conquer, Söndra och härska)

- Dela upp i mindre problem
- Lös delproblemen rekursivt
- Kombinera resultaten

Analys: Använd en rekursionsrelation

Exempel: Matrismultiplikation

Metod 3 - Dekomposition (Divide and conquer, Söndra och härska)

Matrismultiplikation

$$C = AB \Leftrightarrow \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

```
function MUL(A,B,n)
    if n = 1 then return A · B
    C11 = ADD( MUL(A11, B11,  $\frac{n}{2}$ ), MUL(A12, B21,  $\frac{n}{2}$ ) )
    C12 = ADD( MUL(A11, B12,  $\frac{n}{2}$ ), MUL(A12, B22,  $\frac{n}{2}$ ) )
    C21 = ADD( MUL(A21, B11,  $\frac{n}{2}$ ), MUL(A22, B21,  $\frac{n}{2}$ ) )
    C22 = ADD( MUL(A21, B12,  $\frac{n}{2}$ ), MUL(A22, B22,  $\frac{n}{2}$ ) )
    return C
```

Fungerar om $n = 2^k$ för något k

Analys:
$$\left. \begin{array}{l} T(1) = 1 \\ T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + 4\left(\frac{n}{2}\right)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n^3)$$

Snabb multiplikation av 2×2 -matriser (strassen)

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

Kan beräknas genom:

$$m_1 = (a_{12} - a_{22}) \cdot (b_{21} + b_{22})$$

$$m_2 = (a_{11} + a_{22}) \cdot (b_{11} + b_{22})$$

$$m_3 = (a_{11} - a_{21}) \cdot (b_{11} + b_{12})$$

$$m_4 = (a_{11} + a_{12}) \cdot b_{22}$$

$$m_5 = a_{11} \cdot (b_{12} + b_{22})$$

$$m_6 = a_{22} \cdot (b_{21} + b_{11})$$

$$m_7 = (a_{21} + a_{22}) \cdot b_{11}$$

$$c_{11} = m_1 + m_2 - m_4 + m_6$$

$$c_{12} = m_4 + m_5$$

$$c_{21} = m_6 + m_7$$

$$c_{22} = m_2 - m_3 + m_8 - m_7$$


Sammanlagt 7 multiplikationer samt 18 additioner och subtraktioner

Multiplikation av två $n \times n$ -matriser tar tid:

$$\left. \begin{array}{l} T(1) = 1 \\ T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + 18\left(\frac{n}{2}\right)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow T(n) \sim n^{2.81}$$

Strassen i praktiken

- Använd Strassens multiplikationsalgoritm för stora matriser ($n > b$)
- Använd vanlig matrismultiplikation för mindre matriser ($n \leq b$)
- Hur ska brytpunkten b väljas?



Multiplikation av binära tal

- $x = \underbrace{x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_{\frac{n}{2}}}_{a} \underbrace{x_{\frac{n}{2}-1} \cdots x_1x_0}_{b} = a \cdot 2^{\frac{n}{2}} + b$
- $y = \underbrace{y_{n-1}y_{n-2} \cdots y_{\frac{n}{2}}}_{c} \underbrace{y_{\frac{n}{2}-1} \cdots y_1y_0}_{d} = c \cdot 2^{\frac{n}{2}} + d$
- $xy = ac \cdot 2^n + (ad + bc)2^{\frac{n}{2}} + bd$
- Anta att $n = 2^k$

Multiplikation av binära tal

```
function MULT(x,y,k)
if k = 0 then return x·y
else
    [a,b] ← x
    [c,d] ← y
    p1 ← MULT(a,c,k-1)
    p2 ← MULT(b,d,k-1)
    p3 ← MULT(a,d,k-1)
    p4 ← MULT(b,c,k-1)
    return p1 · 2n + (p3 + p4)2 $\frac{n}{2}$  + p2
```

$$\left. \begin{array}{l} T(1) = \Theta(1) \\ T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) \end{array} \right\} \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 4}) = \mathcal{O}(n^2)$$

Smartare multiplikation (Karatsuba)

- $A = a \cdot c$
- $B = b \cdot d$
- $C = (a + b) \cdot (c + d)$
- $D = A \cdot 2^n + (C - A - B) \cdot 2^{\frac{n}{2}} + B$
- $D = ac \cdot 2^n + (ad + bc)2^{\frac{n}{2}} + bd = x \cdot y$

Smartare multiplikation (Karatsuba)

```
function SMARTMULT(x,y,k)
  if k ≤ 4 then return x·y
  else
    [a,b] ← x
    [c,d] ← y
    A ← SMARTMULT(a,c,k-1)
    B ← SMARTMULT(b,d,k-1)
    C ← SMARTMULT(a+b,c+d,k-1)
    return A · 2n + (C - A - B)2n/2 + B
```

$$\left. \begin{array}{l} T(1) = \Theta(1) \\ T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) \end{array} \right\} \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 3}) = \mathcal{O}(n^{1.58})$$

(Bästa kända algoritmen: $\mathcal{O}(n \log n \log \log n)$)